

Техпаспорт ALLPROTECT Original от Landolt™

Октябрь 2018

Изделие

ALLPROTECT Original изготовленный Landolt.com™

Allprotect (Оригинальный) изготовлен из нетканого материала исключительной прочности, поверхность которого не скользит, а обратная сторона имеет непроницаемое адгезивное покрытие. Разработан для защиты поверхностей от разных механических повреждений и пролитых жидкостей; может применяться на множестве различных поверхностей. Отличное прилипание позволяет как вертикальную, так и горизонтальную укладку.

Характеристики

Нетканое полотно	Полипропилен
Обратная сторона	ПЭ плёнка с акриловым покрытием чувствительным к давлению
Плотность	350 г/м ² (+/- 10%)
Толщина	> 2.0 мм Цвет
Цвет	пятнистый серый

Технические параметры

Стойкость к растяжению (MD/CD EN ISO 10319)	>20кН/м / 30кН/м
Эластичное растяжение (MD/CD EN ISO 10319)	75% / 75% (+/- 10%)
Статическое разрыв (CBR-Test) DIN EN ISO 12236-2006	4 kN (+/- 10%)
Ударный разрыв (конусом) DIN ISO 13433	10 mm (+/- 10%)
Стойкость к жидкостям / растворителям	Изделие успешно защищает укрытые им поверхности от воздействия воды, машинного масла, жиров, стандартных очистителей, WD-40, метилэтилкетона ("skydrol"), и пр.*
Стойкость к UV (при адгезии к прозрачному стеклу)	До 2 месяцев.*
Сила прилипания AFERA 5001	110 cH/cm (+/- 10%)
Впитывание жидкости DIN ISO 53923	> 400% от веса

Применение

Allprotect Original обеспечивает временную защиту поверхности полов, лестниц, стен, и различных объектов. Он легко режется под требуемую форму. Легко очищается и применяется повторно, пока нет загрязнений на клеящейся стороне.

Хранение / Подготовка к использованию

Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом месте с температурой выше нуля, вне воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуется применять изделие по достижении им комнатной температуры.

Инструкция по использованию

Перед применением следует убедиться в отсутствии загрязнений поверхности, обязательно удаляйте грязь, масла, растворители и конденсат (влагу). Прилипание пропорционально площади адгезивного слоя соприкосающейся с поверхностью. Если прикладывать с усилием, адгезия лучше. Наилучшая температура 5 - 40°C, падение температуры ниже оптимума означает меньшее прилипание, а при большем нагреве адгезивный компонент переносится на укрываемую поверхность. Рекомендуется проверять защитное покрытие каждые 2-4 недели (учитывая свойства поверхности, климата и воздействий)*

Дополнительные сведения

Allprotect не содержит вредных веществ, и не требует раблотать в респираторах. Утилизация допускается путем сжигания.

(продолжение на следующей стр.)

Техпаспорт на ALLPROTECT Original от Landolt.com™

октябрь 2018

*Важная информация для пользователей

Многие факторы применения защитного покрытия зависят только от самого пользователя. И мы рекомендуем предварительно ТЕСТИРОВАТЬ на конкретных поверхностях. Тогда пользователь сможет убедиться, насколько подходит наше изделие к его задачам.

Особенно желательно проверять совместимость адгезивного слоя, например, с полированным металлом, inspecting его состояние как перед укладкой ALLPROTECT, так и в течение работ. Если обнаружите нежелательные осадки адгезивного агента на металле или стекле, их следует смыть изопропанолом и экстрактом цедры цитрусовых.

Это изделие непроницаемо, что важно помнить имея поверхности выделяющие испарения.

Дополнительное тестирование изделия необходимо в случаях его контакта с жидкостями и растворителями отличающимися от упомянутых в этом документе.

Нельзя пользоваться изделием на авто и авио технике во время их движения.

Примечание к техническим сведениям

Вся информация, рекомендации и техданные в настоящем документе основаны на наших тестах и опыте использования, которые мы считаем надёжными, но за которые мы не берём на себя ответственность с гарантиями. Технические параметры, это усреднённые статистические показатели, полученные в нашей лаборатории и в независимых институтах делающих замеры. Могут быть незначительные отклонения связанные с привлекаемым оборудованием. Изготовитель имеет право вносить изменения без предварительных оповещений.

Гарантийные обязательства

Если не будет объявления дополнительных гарантий, Landolt гарантирует только соответствие Allprotect (Original) своей спецификации в настоящем документе на момент отгрузки. Landolt не берёт на себя никаких иных гарантий и ответственности, связанных с применением изделия. Если же изделие не соответствует своей спецификации, будут произведены или его замена, или возврат оплаты.

Landolt не несёт ответственности за любые потери или ущерб связанные с прямо или косвенно с применением изделия. Любые спорные вопросы решаются в Общем Суде по месту расположения изготовителя (CH 8752 Näfels) согласно Швейцарскому законодательству.

Landolt AG

Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels -
Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/en/indoor-solutions/protection-solutions/allprotect-landolt-com/>